


## KONDYGNACJA +1

POWIERZCHNIA NETTO  
CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ

56,3 m2

## 1.1 POKÓJ WYPOCZYNKOWY

56,3 m2



# ŚCIANY

B	ścianka do budowy wianej płomy od poziomu parteru
▲ wew	Tynk mineralny
	Stup żelbetowy gr. 24cm
	Styropian M15 gr. 12cm
▼ zew	Tynk akrylowy KREISEL kolor 26383

C	ŚCIANKA DOBUDOWYWANEJ PŁOMBY OD POZIOMU PARTERU
▲ wew	Tynk mineralny
	Błoczek - SILKA gr. 24cm
	Styropian M15 gr. 16cm
▼ zew	Tynk akrylowy KREISEL kolor 26383

D	ŚCIANA ISTNIEJĄCA PŁOMBY
▲ wew	Tynk mineralny
	Tynk istniejący do usunięcia
▼ zew	Ściana istniejąca

## UŻYTE MATERIAŁY

	Želbet
	Bloček Silka
	IZOLÁCJA TERMICZNA - Stvrodur

## JWAGI

Osadzone okna należy licować do zewnętrznej krawędzi muru, a izolację zewnętrzną wykonać w taki sposób aby zachodziła ok. 3cm na ościeżnicę.

[illegible]